

ID5008

立式访客终端



产品介绍

ID5008是熵基科技推出的一款基于安卓系统平台开发的多功能立式访客终端。该产品集二代身份证阅读、小票打印、面部识别、二维码扫描等功能于一体，可读取二代身份证、外国人永久居留证、港澳台居住证的详细信息，并进行现场面部比对，完成精准的人证核验。ID5008还提供了可选配的证件识别仪，可识别驾驶证、行驶证、护照、港澳通行证等多种证件，支持访客登记、身份验证、邀请管理和通行证发放等功能，为企业提供了一个全面、高效的访客管理解决方案。该产品应用场景广泛，可用于企业单位、酒店、车站、高校、工业园区等需要对来访进出人员登记的场景，提高了访客管理的效率和准确性，还为保障场所安全提供了强有力的支持。



酒店



医院



高校



工业园区



企业单位



车站

功能特性

- 工业级外观，钣金材质，稳定可靠；
- 23.6寸曲面屏；
- 支持身份证、港澳台居民居住证、外国人永居证等证件读取；
- 采用瑞芯微RK3568处理器，性能强劲，可选配Windows方案；
- 200万宽动态摄像头，可上下调整摄像头的角度，更准确核验用户身份；
- 支持证件识别仪等多种外设选配；
- 提供各类模组的SDK，支持二次开发。

技术参数

产品型号	ID5008
主板	RK3568, 内存:4GB, 存储:32GB, Android 11; 可选配Windows方案
阅读器	支持读取二代证等详细信息, 读卡时间<1s
摄像头	双目200万高清宽动态摄像头, 广角75度, 可上下调整摄像头的角度
屏幕	23.6寸曲面屏, G+G触摸屏, 分辨率1080*1920
二维码	支持读取主流一维、二维码制, 扫描方式: 手动、常亮, 自动感应
证件识别(选配)	支持驾驶证, 行驶证, 护照, 港澳通行证等多种证件识别
小票打印	内置热敏打印机: 打印宽度80mm, 可定制打印不干胶贴纸
外部接口	USB2.0*4, RJ45*1, HDMI 1个, VGA 1个, 音频输入输出*1
电源	DC 12V 5A
工作温度	温度: -10°C~50°C, 湿度: 20%~95%(非凝结状态)
储存温度	温度: -20°C~70°C, 湿度: 20%~95%(非凝结状态)
产品尺寸	450mm*460mm*1650mm(L*W*H)
产品重量	净重约: 15KG

*1. 以上所有参数数据以确基科技实验室检测报告为准, 2. 以上页面中的产品图片仅作参考, 实物产品效果可能略有差异, 请以实物为准。

全国免费技术咨询热线: 4006-900-999

欲了解更多联系方式及产品信息, 请登录确基科技官方网站: www.zkteco.com

因产品不断更新, 产品信息若有改动, 恕不另行通知。Copyright © 2024 确基科技股份有限公司

V1.0 2024/05/17

