

SBTM5000-FS

智能摆闸



产品简介

SBTM5000-FS 系列产品机箱采用国际标准SUS304不锈钢材质，上方有黑色亚克力面板，造型美观大方，防锈、耐用。为出入人员提供文明、有序的通行方式，同时又可杜绝非法人员出入；在出现紧急情况时，保证通道畅通无阻，方便人员及时疏散。系统采用标准电气接口，同时为了满足消防通道的要求，设有专门的消防联动接口。产品可集成中控智慧全系列混合生物识别考勤、门禁产品，整体运行可靠、稳定性、流畅，已取得公安部检测认证中心的检测报告。广泛适用于展会、会议、访客、景区、车站、机场、海关边检、办公楼等场景。

产品特点

- 采用电子防撞机芯，具备良好的防撞功能。
- 通行状态指示功能：以直观的LED 灯指示形式表示出是可以通行还是禁止通行。
- 具有防尾随功能：当检测到通道内出现尾随现象(后面的人贴着前面的人，意图不刷卡就通过)后系统会自动报警。
- 具有多种工作方式可供选择：即可单向通行、可双向通行，红外开闸或通过给主板开闸信号(需要另接控制系统、门禁、指纹等)控制通行等等，都可通过主板菜单进行设定。
- 具有自动复位功能：当收到开闸信号后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次通行权限，且限制的通行时间可在主板菜单进行设定。
- 具有断电开闸功能，以满足用户的特殊需求。
- 具有液晶屏显示功能：能以直观的文字描述出闸机运行情况。
- 具有语音提示功能。
- 具有零位自检功能，方便用户维护及使用。
- 具有防夹功能：当人员在通行过程中且设定的通行时间已到，防止摆臂关闭而夹伤人。
- 具有防撞功能：当摆臂被撞时自动将摆臂锁死，之后摆臂自动回归原位。
- 具有RS485、RS232串口通讯功能，可以通过RS485/RS232串口控制闸机开闸。

基本参数

外形尺寸	SBTM5000-FS:L=1400mm, W=180mm, H=1000mm
通讯接口	RS485
输入控制信号	开关信号
闸门开/关时长	0.8S(可调)
工作环境温度范围	-28℃~60℃
红外对射管	标配6对
输入电压	AC220V/50-60Hz
输出电压	DC24V
相对湿度	20%~95%(不冷凝)
通行速度	30人/分钟最大
工作环境	室内, 室外

应用领域



展会



会议



访客



景区



车站



机场



海关边检



办公楼宇

全国免费技术咨询热线：4006-900-999

欲了解更多联系方式及产品信息，请登录中控智慧官方网站：www.zkteco.com

中控智慧及其识别产品为已注册商标，所有非中控智慧所属品牌及产品，中控智慧不承担任何争议。因产品不断更新，产品信息若有改动，恕不另行通知。版权归中控智慧科技股份有限公司所有，中控智慧保留所有权利。2019/05

